



Hi-Tech Üvegszálás kitt / Kanári sárga

JELLEMZŐK

Szuper könnyű üvegszálás kitt. Krémes állagú, könnyen használható 2 - 4 mm-es rétegekben, P120 - P150 szemcsefinomságú papírral csiszolható. Megfelelő az autóiipari javítások során felmerülő sérülések javítására. Közvetlenül felvihető a töltőalapozó alá, kifejezetten alkalmas nagyméretű és komoly sérülésekhez, az acél, alumínium és galvanizált acél felületek egyenetlenségeinek eltüntetésére. Kézzel és géppel is csiszolható, nem tömíti el a csiszolópapírt. Bonyolult felületeken és vastag rétegben is könnyen használható. Nagyon jó a tapadása és növeli a javított felület mechanikai szilárdságát.

ALKALMAZÁS

A felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie. Alaposan keverjük össze 2-3% BPO edzővel, majd 5 percen belül használjuk fel (20°C-on). A magasabb hőmérséklet csökkenti a fazékidót és felgyorsítja a száradást.

MEGJEGYZÉS

Túl sok edző használata a fedőfesték elszíneződését okozhatja. 15°C alatt nem javasolt az alkalmazása.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK




XP1027/1	Hi-Tech Üvegszálás kitt / Kanári sárga	
----------	--	--

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS



Az érintett felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie.



KEVERÉSI ARÁNY				
	Hi-Tech Üvegszálás kitt / Kanári sárga XP1027 BPO edző	Térfogat szerint		Tömeg szerint
		100%		100g
		2-3%		2-3g
ALKALMAZÁS				
	Alkalmazás folyamata		Használjunk kittelő lapot	
Alkalmazási körülmények		hőmérséklet > 15°C, relatív páratartalom max. 75%		
Fazékidő 20°C-on		3-5 perc		
SZÁRADÁSI IDŐK				
			20°C	
	Száraz		16-30 perc	
	Csiszolás		P120 – P320	
MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Hi-Tech Üvegszálás kitt / Kanári sárga XP1027	1L	1,10 g/cm ³	Kanári sárga	12 hónap
VOC INFORMÁCIÓ				
VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l VOC tartalom: <250 g/l				



**EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG**

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com

GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.
Jána Hollého 699/55
071 01 Michalovce
Szlovákia
Telefon: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

