



Lemosó – oldószeres

JELLEMZŐK

Szerves oldószer bázisú lemosó a javítandó felületek tisztítására. Különösen alkalmas a tisztítás első lépéseként a kátrány, zsír és szilikon szennyeződések eltávolítására. Szintén használható kompozit műanyagok tisztítására.

ALKALMAZÁS

Lemosó – oldószeres: zsírtalanításra 20-25°C közötti környezeti hőmérsékleten

Lemosó – oldószeres LASSÚ: zsírtalanításra 25°C feletti közötti környezeti hőmérsékleten

MEGJEGYZÉS

Ne használjuk hőre lágyuló műanyag felületeken!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

XM0011/1	Lemosó – oldószeres	
XM0011/5	Lemosó – oldószeres	
XM0003/1	Lemosó – oldószeres LASSÚ	
XM0003/5	Lemosó – oldószeres LASSÚ	

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS



Felhasználásra kész.

Nedvesítsünk be egy tiszta, száraz és szőszmentes törölkendőt a lemosóval. Tisztítsunk le egy kb. 0.5 m²-es felületet, majd azonnal töröljük le egy másik száraz kendővel. A lemosó ne száradjon rá a felületre.



MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Lemosó – oldószeres XM0011	1L, 5L	0,74 – 0,75 g/cm ³	színtelen	24 hónap
Lemosó – oldószeres LASSÚ XM0003	1L, 5L	0,74 – 0,79 g/cm ³	színtelen	24 hónap
VOC INFORMÁCIÓ				
VOC limit: 2004/42/IIIB(a):850 g/l VOC tartalom: 765 g/l				
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG				
<p>A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.</p> <p>Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényezőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.</p> <p>A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.</p> <p>Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com</p>				
GYÁRTÓ				
ReCorp, s.r.o. Jána Hollého 699/55 071 01 Michalovce Szlovákia Telefon: +421 907 319 730 E-mail: info@trixxal.com				

