



Üvegszálás kitt / Zöld

JELLEMZŐK

Üvegszálás kitt, amely könnyen alkalmazható és csiszolható (P120 - P150). Közvetlenül felvihető a töltőalapozó alá. Acél, alumínium és üvegszál erősítésű műanyag felületek javítására fejlesztették ki. Kézzel és géppel is csiszolható, vastag rétegben is könnyen felhordható. Nem tömíti el a csiszolópapírt és nagyon jó a tapadása. Növeli a javított felület mechanikai szilárdságát.

ALKALMAZÁS

A felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie. Alaposan keverjük össze 2-3% BPO edzővel, majd 5 percen belül használjuk fel (20°C-on). A magasabb hőmérséklet csökkenti a fazékidőt és felgyorsítja a száradást.

MEGJEGYZÉS

Túl sok edző használata a fedőfesték elszíneződését okozhatja. 15°C alatt nem javasolt az alkalmazása.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

XP5002/1.8




Üvegszálás kitt / Zöld

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS



Az érintett felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie



KEVERÉSI ARÁNY				
	Üvegszálás kitt / Zöld XP5002 BPO edző	Térfogat szerint		Tömeg szerint
		100%		100g
		2-3%		2-3g
ALKALMAZÁS				
	Alkalmazás folyamata	Használjunk kittelő lapot		
Alkalmazási körülmények		hőmérséklet > 15°C, relatív páratartalom max. 75%		
Fazékidő 20°C-on		3-5 perc		
SZÁRADÁSI IDŐK				
			20°C	
	Száraz	16-30 perc		
	Csiszolás	P120 – P320		
MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerelés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Üvegszálás kitt / Zöld XP5002	1.8kg	1,75 g/cm ³	zöld	12 hónap
VOC INFORMÁCIÓ				
VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l VOC tartalom: <250 g/l				

**EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG**

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com

GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.
Jána Hollého 699/55
071 01 Michalovce
Szlovákia
Telefon: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

