



## Akril hígító

### JELLEMZŐK

Szerves oldószerek keveréke, amely minden akril alapozó és szintelen lakk hígítására felhasználható. Lassú, normál és gyors változatban érhető el. Ezáltal lehetőség van a környezeti hőmérsékletnek és a munka méretének megfelelő hígító kiválasztására.

### ALKALMAZÁS

Akril hígító LASSÚ: nagy felületekre, 25-35°C között

Akril hígító: nagy felületekre, 20-25°C között

Akril hígító GYORS: kis felületekre. Nagyobb felületeken akkor alkalmazható, ha a hőmérséklet nem lépi túl a 20°C-ot.

### KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

XM0002/1	Akril hígító	
XM0002/5	Akril hígító	
XM0015/1	Akril hígító, LASSÚ	
XM0015/5	Akril hígító, LASSÚ	
XM0017/1	Akril hígító, GYORS	
XM0017/5	Akril hígító, GYORS	





MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Akril hígító XM0002	1L, 5L	0,89-0,90 g/cm <sup>3</sup>	színtelen	12 hónap
Akril hígító LASSÚ XM0015	1L, 5L	0,89-0,91 g/cm <sup>3</sup>	színtelen	12 hónap
Akril hígító GYORS XM0017	1L, 5L	0,87-0,89 g/cm <sup>3</sup>	színtelen	12 hónap

#### EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényezőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: [www.trixxal.com](http://www.trixxal.com)

#### GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.  
 Jána Hollého 699/55  
 071 01 Michalovce  
 Szlovákia  
 Telefon: +421 907 319 730  
 E-mail: [info@trixxal.com](mailto:info@trixxal.com)

