



Elfújó adalék

JELLEMZŐK

Ideális pontjavításokhoz és 2K szintelen lakkok elfújásához. Láthatatlanná teszi az új és a régi lakkréteg közötti optikai eltérést.


ALKALMAZÁS

Töltse az adalékot az szórópisztoly üres tartályába (a 2K akril szintelen lakk felvitele után) és a lakkozást követően azonnal fújjon 1-2 vékony réteget a felületre.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

XM0013/1	Elfújó adalék	
XC1049/1	Hi-Tech VOC 2K Színtelen lakk	
XC3016/1	Premium VOC 2K Színtelen lakk	
XC3016/5	Premium VOC 2K Színtelen lakk	
XC5014/1	HS Anti Scratch 2K Színtelen lakk	
XC5014/5	HS Anti Scratch 2K Színtelen lakk	

SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS

	Szórópisztoly felsőtartályos	Fúvóka	Nyomás
		1,2 – 1,3 mm	a szórópisztoly gyártó előírásainak megfelelően



MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Elfújó adalék XM0013	1L	0,90 g/cm ³	színtelen	12 hónap

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
<p>A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.</p> <p>Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényezőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.</p> <p>A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.</p> <p>Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com</p>

GYÁRTÓ
<p>ReCorp, s.r.o. Jána Hollého 699/55 071 01 Michalovce Szlovákia Telefon: +421 907 319 730 E-mail: info@trixxal.com</p> 